ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
Россия, 634061,
г. Томск, ул. Вершинина, 9
тел.: 8-800-100-62-66
e-mail: office@fiztech.ru
www.fiztech.ru
ФИЗТЕХ Внимание к деталям
АО «ПО Физтех»

Действителен с 18.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий-ИП АО "ПО Физтех"

_____ Сапегин Р.А.

Приборы поставляются с первичной поверкой, межповерочный интервал для большинства моделей - 2 года.
(Аттестат аккредитации на право проведения "Поверки" №1836 от 13.04.2017г.)

Цена периодической поверки АО "ПО Физтех" указана в отдельном прайс-листе.
Цена поверки Томского ЦСМ указана в отдельном прайс-листе.

Дополнительные наценки при изготовлении приборов ** - с нестандартной шкалой показаний, с нестандартной ценой деления, с цветовой индикацией шкалы, с дополнительной шкалой или дополнительными символами на циферблате;
Дополнительные наценки при изменении ** - базового класса точности, базовой степени IP, базового климатического исполнения моделей, для которых это технологически возможно, **без НДС:**

d.40 - **72 руб.**	d.160 - **120 руб.**; ЭКМ - **145 руб.**
d.50,63 - **90 руб.**; ЭКМ - **120 руб.**	МТИф - **160 руб.**
d.100 - **110 руб.**; ЭКМ **- 130 руб.**	d.250 - **170 руб.**

Стоимость дополнительных исполнений, без НДС **:
- пломбирование прибора: наклейка на корпусе (для ряда моделей обязательно) - **15 руб.***, навесная пломба (возможно только для ряда моделей) - **20 руб.***;
- установка демпфера: демпфер М3 (МС), демпфер М4 (МС) - **25 руб.**, демпфер М4 (СтН) - **50 руб.**;
- установка стрелки с корректором "0" (только для приборов d.100,160 с байонетной обечайкой) - **75 руб.***;
- красная черта на циферблате - **35 руб.**;
- свидетельство о поверке - **80 руб.***, протокол к свидетельству о поверке - **300 руб.***;
- обезжировка прибора под кислород - **200 руб.** (для моделей ВУф с заполнением - только в исполнении УХЛ1)*****;
- гидрозаполнение прибора глицерином: d.40,50 - **20 руб.***, d.63 - **25 руб.***, d.100 - **60 руб.***, d.160 - **100 руб.***;
- гидрозаполнение прибора ПМС-300: d.40,50 - **40 руб.***, d.63 - **60 руб.***, d.100 - **180 руб.***, d.160 - **415 руб.***;
- фланец для корпуса Ст - d.63: передний - **80 руб.**, задний - **160 руб.**; d.100 - **130 руб.**, d.160 - **190 руб.**;
- фланец для корпуса СтН - d.63: передний - **110 руб.**, задний - **160 руб.** (кроме ВУф Кс); d.100: передний - **160 руб.**, задний - **160 руб.** (кроме ВУф Кс, ДМ2010ф Кс, ЭКМ ВУ); d.160: передний - **260 руб.**, задний - **190 руб.**;
- боковая клеммная колодка для ЭКМ (возможно только для ряда моделей) - **150 руб.***;
- SG для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ): d.100 - **210 руб.***, d.160 - **275 руб.***;
- SG RP для приборов с байонетной обечайкой (кроме ЭКМ): d.100 - **525 руб.***, d.160 - **615 руб.***; SG RPC: d.100 - **600 руб.***, d.160 - **650 руб.***;
- RP для общетехнических приборов: d.50 - **30 руб.***, d.63 - **50 руб.***;
- Техническое стекло с высокой стальной обечайкой (только для ЭКМ IP40,53): d.100 - **330 руб.***, d.160 - **390 руб.***;
- Скользящие контакты для ЭКМ - **120 руб.***;
- Условная шкала для МТИф - **20%** к цене прибора;
- исполнение "Ацетилен", "Газ" для d.100,160,250 - **100 руб.***;
- экспортное, тропическое (только для моделей в корпусе СтН) исполнение - **40%** к цене прибора*****; d.40,50,63 - **250 руб.***;
- нанесение дополнительных символов без замены типового циферблата (в т.ч. NH3, H2S) - **20 руб.***;
- шильдик с позиционным обозначением прибора (14*60*0,5 мм) - **110 руб**.;
- Защита от перегрузки (только для моделей ВУф Кс d.100,160) - **200 руб.**;

**** скидки на данные дополнительные наценки и исполнения не предоставляются.***
***** ряд моделей могут иметь дополнительные наценки не отраженные в прайс-листе.***

Стандарный ряд давлений в Паскаль для вакуумметров, мановакуумметров и манометров согласно ГОСТ 2405-88:	
Ряд давлений в кПа:	**Ряд давлений в МПа:**
Вакуумметры: .-100 - 0 кПа;	**-**
Мановакуумметры: .-100...0...60; 150; 300; 500 кПа;	**Мановакуумметры:** .-0,1...0...0,9; 1,5; 2,4 МПа;
Манометры: 0 - 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа;	**Манометры:** 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа.

Стандарный ряд давлений в Паскаль для тягонапоромеров и напоромеров согласно ГОСТ 2405-88:
Тягонапоромеры: -1,5…0...2,5[1]/ **-2…0...2[1]; 4[1]/** -2,5…0...1,5[1]/ **-3…0...3[1]/** -4…0...2[1]; 6[1]/ **-5…0...5[1]/** -6…0...4[1]; 10/ **-8…0...8/** -10…0...6; 15/ **-12,5…0...12,5/**
-15…0...10/ **-20…0...20** кПа;
Напоромеры: 0 - 4[1]; 6[1]; 10[1]; 16; 25; 40 кПа.

[1] - для напоромеров и тягонапоромеров d.100, 160 производство возможно только с классом точности 2,5.

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
МП2-Уф исп 1 РШ[2]; ОШ Макс. t +120С[0]	**2,5**	40	IP40	M10*1 G1/8[2]	У2	L3	0 - 0,16…10 МПа;	**235 ₽**	**235 ₽**
							0 - 16…**40** МПа	**255 ₽**	**255 ₽**
МП2-Уф (сварочные) Макс. t +120С[0]	**2,5**	50	IP40	M12*1,5 G1/4[2]	У2	L3	**Кислород (синий корпус):** 0 - 1; 2,5; 16; 25; **40** МПа; **Ацетилен (белый корпус):** 0 - 0,4; **4** МПа; **Газ-пропан (красный корпус):** 0 - **0,6** МПа	**230 ₽**	-
МП2-Уф РШ; ОШ[2] Макс. t +120С[0]							0 - 0,16…10 МПа;	**255 ₽**	**290 ₽**
							0 - 16…**40** МПа	**290 ₽**	**300 ₽**
ВП2-Уф, МВП2-Уф, МП2-Уф Макс. t +150С[0]	**2,5** 1,5*	63	IP40	M12*1,5 G1/4[2]	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**330 ₽**	**330 ₽**
							0 - 16…**40** МПа	**345 ₽**	**345 ₽**
МП3-Уф исп ЭКО Макс. t +150С[0]	**1,5**	100	IP40	M20*1,5 G1/2	У2	L3	0 - 250...600 кПа; 0 - 1…**6** МПа	**445 ₽**	-
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф РШ, ФОШ Опция-навесная пломба. Макс. t +150С[0]	**1,5** 1,0*	100	IP40	M20*1,5 G1/2[2]	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**655 ₽**	**900 ₽**
							0 - 60 кПа;	**760 ₽**	**1 090 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**640 ₽**	**900 ₽**
							0 - 16…**60** МПа	**675 ₽**	**930 ₽**
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф РШ, ФОШ Опция-навесная пломба. Макс. t +150С[0]	**1,5** 1,0*	160	IP40	M20*1,5 G1/2[2]	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**945 ₽**	**1 330 ₽**
							0 - 60 кПа;	**1 100 ₽**	**1 650 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**945 ₽**	**1 330 ₽**
							0 - 16…**60** МПа	**980 ₽**	**1 380 ₽**
КОТЛОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ8010-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С[0]	**1,5**	250	IP40	M20*1,5 G1/2[2]	У2	L3	0 - 100…600 кПа; 0 - 1...**25** МПа	**2 195 ₽**	-
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С[0]	**1,5** 1,0*	100	IP53[1] **IP54**	M20*1,5 G1/2[2]	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**695 ₽**	-
							0 - 60 кПа;	**865 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**695 ₽**	-
							0 - 16…**60** МПа	**785 ₽**	-
ВП3-Уф, МВП3-Уф, МП3-Уф БС[2] Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С[0]	**1,0**	100	IP53[1] **IP54**	M20*1,5 G1/2	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**1 100 ₽**	-
							0 - 16…**60** МПа	**1 200 ₽**	-
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С[0]	**1,5** 1,0*	160	IP53[1] **IP54**	M20*1,5 G1/2[2]	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 095 ₽**	-
							0 - 60 кПа;	**1 300 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**1 095 ₽**	-
							0 - 16…**60** МПа	**1 120 ₽**	-
ВП4-Уф, МВП4-Уф, МП4-Уф БС Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С[0]	**1,0**	160	IP53[1] **IP54**	M20*1,5 G1/2[2]	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**1 690 ₽**	-
							0 - 16…**60** МПа	**1 700 ₽**	-
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф исп 1 ФОШ[2] Макс. t +150С[0]	**2,5**	63	IP40	M10*1 M12*1,5 G1/4	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	-	**1 685 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	-	**1 685 ₽**
							0 - 16…**40** МПа	-	**1 760 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С[0]	**1,5** 1,0*	100	IP40	M20*1,5 G1/2[2]	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 780 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**1 710 ₽**	-
							0 - 16…**60** МПа	**1 780 ₽**	-
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С[0]	**1,5** 1,0*	160	IP40	M20*1,5 G1/2[2]	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 960 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**1 960 ₽**	-
							0 - 16…**60** МПа	**2 125 ₽**	-
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ[2] Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150С[0].	**1,5** 1,0*	100	IP54	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2	V4	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**5 500 ₽**	-
							0 - 16…**60** МПа	**5 600 ₽**	-

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С^0	**1,5** 1,0*	100	IP53	M20*1,5 G1/2^2	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**2 850 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**2 950 ₽**	
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф SG Макс. t +150С^0	**1,5** 1,0*	100	**IP54** IP65^1	M20*1,5 G1/2^2	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**3 600 ₽**	**3 600 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**3 900 ₽**	**3 900 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С^0	**1,5** 1,0*	160	IP53	M20*1,5 G1/2^2	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**3 350 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**3 550 ₽**	
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф SG Макс. t +150С^0	**1,5** 1,0*	160	**IP54** IP65^1	M20*1,5 G1/2^2	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**4 650 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**4 750 ₽**	-
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф Кс SG Макс. t +150С^0.	**1,5** 1,0*	100	**IP54** IP65^1	M20*1,5 G1/2^2 1/2NPT^2	У2	N2	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**4 800 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**5 000 ₽**	-
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Кс SG Макс. t +150С^0	**1,5** 1,0*	160	**IP54** IP65^1	M20*1,5 G1/2^2 1/2NPT^2	У2	N2	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**6 200 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**6 400 ₽**	-
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ Кс^2 Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150С^0.	**1,5** 1,0*	100	IP54	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2	V4	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**10 720 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
ДМ (ДВ, ДА) 2010ф ВУ Кс^2 Демпфирующая жидкость - ПМС-300. Макс. t +150С^0.	**1,5** 1,0*	100	IP65	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2	V4	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**12 650 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ МАНОМЕТРЫ									
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Ст 1Exd Макс. t +150С^0.	**1,5** 1,0*	160	IP54	M20*1,5 G1/2^2 1/2NPT^2	У1	L1	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; **0 - 1…60 МПа**	**10 300 ₽**	-
ДМ (ДВ, ДА) 2005ф Ст 1Exd Кс Макс. t +150С^0.							-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа; 0 - 60…600 кПа; **0 - 1…60 МПа**	**11 400 ₽**	-
СУДОВЫЕ МАНОМЕТРЫ									
ВТПСф-100-ОМ2, МВТПСф-100-ОМ2, МТПСф-100-ОМ2 Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С^0	**1,5** 1,0*	100	IP54	M20*1,5 G1/2^2	ОМ2	N2	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 530 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**2 270 ₽**	-
КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп К SG^2 Корпус высокопрочный термопластик. Прибор не подлежит заполнению.	**1,0**	160	IP65	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	УХЛ1	N2	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**7 700 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАНОМЕТРЫ									
МВПф, МПф Фл Однострелочный. Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С^0	**1,5**	100	IP54	M20*1,5 G1/2^2	У3	N3	-0,1 - 1,5; 2,4 МПа	**1 550 ₽**	-
							0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа		
МВПф, МПф Фл LED Однострелочный, подсветка-светодиоды. Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С^0							-0,1 - 1,5; 2,4 МПа	**3 100 ₽**	-
							0 - 0,25; 0,6; 1; 1,6; 4; 16 МПа		
МП-2ф Фл Двустрелочный. Макс. t +150С^0	**1,5**	100	IP54	M12*1,5	У3	L3	0 - 0,6; 1; 1,6 МПа	-	**2 850 ₽**
МП-2ф Фл LED Двустрелочный, подсветка-светодиоды. Макс. t +150С^0							0 - 0,6; 1; 1,6 МПа	-	**5 100 ₽**
АММИАЧНЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ВП3А-Уф, МВП3А-Уф, МП3А-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С^0	**1,5** 1,0*	100	IP40	M20*1,5 G1/2^2	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 400 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**1 650 ₽**	-
ВП4А-Уф, МВП4А-Уф, МП4А-Уф Опция-навесная пломба. Макс. t +150С^0	**1,5** 1,0*	160	IP40	M20*1,5 G1/2^2	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 550 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**2 000 ₽**	-

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ"									
ДМ 8008-ВУф исп 1[2] Обечайка-завальцованная.	**2,5**	40	IP65	M10*1 G1/8	У2[3] УХЛ1[4 5]	L3[5] V4[3 4]	0 - 0,16…10 МПа;	-	**460 ₽**
							0 - 16…**40** МПа	-	**490 ₽**
ДМ 8008-ВУф исп 1[2] Обечайка-завальцованная.	**2,5**	50	IP65	M12*1,5 G1/4	У2[3] УХЛ1[4 5]	L3[5] V4[3 4]	0 - 0,16…10 МПа;	**570 ₽**	**650 ₽**
							0 - 16…**40** МПа	**580 ₽**	**660 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 Демпфер М3 по умолчанию.	**1,5**	63	**IP54** IP65[1]	M12*1,5 G1/4[2]	У2[3] УХЛ1[4 5]	L3[5] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**650 ₽**	**680 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**40** МПа	**650 ₽**	**700 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 1 Ск[2] Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию.	**1,5**	63	IP65	M12*1,5 G1/4	У2[3] УХЛ1[4 5]	L3[5] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	-	**730 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**40** МПа	-	**750 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	100	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2	У2[3] УХЛ1[4 5]	L3[5] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 750 ₽**	**1 855 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**1 750 ₽**	**1 855 ₽**
							0 - 16…**60** МПа	**1 865 ₽**	**1 945 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф исп 2 РШ; ОШ[2] Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2	У2[3] УХЛ1[4 5]	L3[5] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**3 210 ₽**	**3 410 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**3 210 ₽**	
							0 - 16…**60** МПа	**3 310 ₽**	**3 700 ₽**
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ - ТИП "ФТ"									
ДМ 8008-ВУф Кс исп 1[2] Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию.	**2,5**	40	IP65	M10*1 G1/8	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	0 - 0,16…10 МПа;	-	**950 ₽**
							0 - 16…**40** МПа		
ДМ 8008-ВУф Кс исп 1[2] Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию.	**2,5**	50	IP65	M12*1,5 G1/4	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	0 - 0,16…10 МПа;	**1 230 ₽**	**1 290 ₽**
							0 - 16…**40** МПа	**1 310 ₽**	**1 370 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 **РШ; ОШ[2]** Демпфер М3 по умолчанию.	**1,5**	63	IP65	M12*1,5 G1/4[2]	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 125 ₽**	**1 205 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**	**1 125 ₽**	
							0 - 16…**40** МПа	**1 100 ₽**	**1 255 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 1 Ск[2] Обечайка-завальцованная. Демпфер М3 по умолчанию.	**1,5**	63	IP65	M12*1,5 G1/4	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	-	**1 430 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**40** МПа	-	**1 485 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс **РШ; ОШ[2] SG** Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	100	**IP65** IP67[2]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT[2]	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**2 980 ₽**	**3 160 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**3 260 ₽**	**3 210 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс Б110[2] Обечайка-байонет d.110. Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	100	**IP65** IP67[2]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**2 980 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		-
							0 - 16…60 МПа;	**3 260 ₽**	-
	1,5						0 - 100 МПа;	**3 550 ₽**	-
							0 - **160** МПа	**5 290 ₽**	-
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс Ск[2] Обечайка-байонет d.110. Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	100	IP65	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	-	**3 350 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	-	**3 575 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 **РШ; ОШ[2] SG** Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	160	**IP65** IP67[2]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT[2]	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**3 740 ₽**	**4 115 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**3 905 ₽**	**4 180 ₽**
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 Б160[2] Обечайка-байонет d.160. Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	160	**IP65** IP67[2]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**3 650 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		-
							0 - 16…60 МПа;	**3 680 ₽**	-
	1,5						0 - 100 МПа;	**4 100 ₽**	-
							0 - **160** МПа	**5 500 ₽**	-
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ГИДРОЗАПОЛНЕНИЯ (БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ) - ТИП "ФТ"									
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс S SG[2] Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	100	**IP65** IP67[2]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**4 700 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**4 900 ₽**	-
ДМ (ДВ, ДА) 8008-ВУф Кс исп 2 S SG[2] Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	160	**IP65** IP67[2]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4 6]	N2[6] V4[3 4]	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**6 600 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**6 820 ₽**	-
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ8008-ВУф Кс Б/запол Б110[2] Обечайка-байонет d.110. Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	100	**IP65** IP67[2]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	УХЛ1	N2	0 - **60** кПа	**2 990 ₽**	-
ДМ8008-ВУф Кс исп 2 Б/запол Б160[2] Обечайка-байонет d.160. Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	160						**3 650 ₽**	-

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
ВТИф, МВТИф, МТИф Опция-навесная пломба. Внешний корректор. Макс. t +150С^0	**1,0**	160	IP40	M20*1,5	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**4 200 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**4 200 ₽**	-
	0,6	160	IP40	M20*1,5	У2	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**4 300 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**4 300 ₽**	-
	0,4	160	IP40	M20*1,5	У3	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**4 500 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**4 500 ₽**	-
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
ВТИф, МВТИф, МТИф[2] Внешний корректор. Макс. t +150С^0	**0,6**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	**У2** УХЛ1[1]	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**9 020 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
	0,4	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	**У2** УХЛ1[1]	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**9 900 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"									
ВТИф, МВТИф, МТИф[2] Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С^0	**1,0** **0,6**	100	**IP54** IP65[1]	M20*1,5	**У2** УХЛ1[1]	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**1 440 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**1 840 ₽**	-
ВТИф, МВТИф, МТИф БН Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С^0	**1,0** **0,6**	100	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2	**У2** УХЛ1[1]	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**2 100 ₽**	**2 250 ₽**
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**2 200 ₽**	**2 300 ₽**
ВТИф, МВТИф, МТИф Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С^0	**1,0**	160	IP54	M20*1,5	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**2 550 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**2 950 ₽**	-
	0,6	160	IP54	M20*1,5	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**2 750 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**3 150 ₽**	-
ВТИф, МВТИф, МТИф БН Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С^0	**1,0**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**3 680 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**4 025 ₽**	-
	0,6	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2	УХЛ1	L3	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**4 025 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**4 485 ₽**	-
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
МВТИ-ВУф, МТИ-ВУф[2] Внешний корректор.	**0,6**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4]	V4	**-100 - 150…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**9 020 ₽**	-
							0 - **250**…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
	0,4	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4]	V4	**-100 - 150…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**9 900 ₽**	-
							0 - **250**…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"									
ВТИ-ВУф, МВТИ-ВУф, МТИ-ВУф Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2	У2[3] УХЛ1[4]	V4	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**4 700 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**5 200 ₽**	-
	0,6	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2	У2[3] УХЛ1[4]	V4	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**5 200 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**6 100 ₽**	-
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
ВТИф Кс, МВТИф Кс, МТИф Кс[2] Внешний корректор. Макс. t +150С^0	**0,6**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	**У2** УХЛ1[1]	N2	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**11 880 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
	0,4	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	**У2** УХЛ1[1]	N2	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**13 200 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		

Модель манометра	Кт.	d**	IP	Резьба	Климат	Вибро защита	Пределы измеряемого давления в кПа, МПа	Цена без НДС, руб.	
								РШ	ОШ
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"									
ВТИф Кс, МВТИф Кс, МТИф Кс SG Демпфер М4 по умолчанию. Макс. t +150С^0	**1,0**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT[2]	**У2** УХЛ1[1]	N2	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**6 100 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**6 500 ₽**	-
	0,6	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT[2]	**У2** УХЛ1[1]	N2	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**6 700 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**7 000 ₽**	-
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ С корректором "0"									
МВТИ-ВУф Кс, МТИ-ВУф Кс[2] Внешний корректор.	**0,6**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4]	V4	**-100 - 150…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**11 880 ₽**	-
							0 - **250**…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
	0,4	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2[3] УХЛ1[4]	V4	**-100 - 150…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**13 200 ₽**	-
							0 - **250**…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа		
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАНОМЕТРЫ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ Без корректора "0" - ТИП "ФТ"									
ВТИ-ВУф Кс, МВТИ-ВУф Кс, МТИ-ВУф Кс SG Демпфер М4 по умолчанию.	**1,0**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT[2]	У2[3] УХЛ1[4]	V4	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**6 400 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**6 700 ₽**	-
	0,6	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT[2]	У2[3] УХЛ1[4]	V4	-100 - 0 кПа; **-100 - 60…500 кПа;** -0,1 - 0,9...2,4 МПа;	**6 950 ₽**	-
							0 - 100…600 кПа; **0 - 1…10 МПа;**		
							0 - 16…**60** МПа	**7 150 ₽**	-
НАПОРОМЕРЫ (МАНОМЕТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) - ТИП "ФТ"									
ТНМПф, НМПф РШ; ОШ[2] Макс. t +150С^0	**2,5**	63	IP40	M12*1,5 G1/4[2]	У2	L3	**Тягонапоромеры:** согласно стандартному ряду давлений	**1 295 ₽**	**1 370 ₽**
							Напоромеры: 0 - 4…**40** кПа		
ТНМПф, НМПф[2] Макс. t +150С^0	**2,5**	63	IP54	M12*1,5 G1/4	**У2** УХЛ1[1]	L3	**Тягонапоромеры:** согласно стандартному ряду давлений	**1 900 ₽**	-
							Напоромеры: 0 - 4…**40** кПа		
ТНМПф, НМПф Внешний корректор. Макс. t +150С^0	**2,5[7]** **1,5[7]**	100	IP54	M20*1,5 G1/2	**У2** УХЛ1[1]	L3	**Тягонапоромеры:** согласно стандартному ряду давлений	**2 480 ₽**	-
							Напоромеры: 0 - 4…**40** кПа		
ТНМПф, НМПф[2] Макс. t +150С^0	**2,5[7]** **1,5[7]**	160	IP40	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	У2	L3	**Тягонапоромеры:** согласно стандартному ряду давлений	**3 260 ₽**	-
							Напоромеры: 0 - 4…**40** кПа		
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ НАПОРОМЕРЫ (МАНОМЕТРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ) - ТИП "ФТ"									
ТНМПф Кс, НМПф Кс SG[2] Внешний корректор. Макс. t +200С^0	**2,5[7]** **1,5[7]**	100	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	**У2** УХЛ1[1]	L3	**Тягонапоромеры:** согласно стандартному ряду давлений	**7 200 ₽**	-
							Напоромеры: 0 - 4…**40** кПа		
	2,5[7] **1,5[7]**	160	**IP54** IP65[1]	M20*1,5 G1/2 1/2NPT	**У2** УХЛ1[1]	L3	**Тягонапоромеры:** согласно стандартному ряду давлений	**7 500 ₽**	-
							Напоромеры: 0 - 4…**40** кПа		
БУРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
ДМ8008-ВУф Кс исп Б[2] Демпфирующая жидкость-ПМС-300. Макс. t +150С^0	**2,5** 1,5[8]	100	IP65	M48*2	УХЛ1	V4	0 - 16...40 МПа;	**15 000 ₽**	-
							0 - 60 МПа;	**18 000 ₽**	-
							0 - 100; **160** МПа	**25 000 ₽**	-
		160	IP65	M48*2	УХЛ1	V4	0 - 16...40 МПа;	**18 000 ₽**	-
							0 - 60 МПа;	**21 000 ₽**	-
							0 - 100; **160** МПа	**28 000 ₽**	-
ТЕРМОМАНОМЕТРЫ - ТИП "ФТ"									
МПТ Диапазоны температуры - 0…120, 150 С^0. Монтажная L=46, 64, 100 мм	**2,5**	80	IP40	G1/2	У2	L3	0 - 0,16…2,5 МПа	**1 235 ₽**	**1 000 ₽**
								1 265 ₽	**1 080 ₽**
								1 350 ₽	**1 150 ₽**
МПТ Диапазоны температуры - 0…120, 150 С^0. Монтажная L=46, 64, 100 мм	**2,5**	100	IP40	G1/2	У2	L3	0 - 0,16…2,5 МПа	**1 325 ₽**	**1 100 ₽**
								1 350 ₽	**1 180 ₽**
								1 400 ₽	**1 250 ₽**

*** Повышение класса точности возможно только для приборов с пределами давления 0-400 кПа...60 МПа.**

**** указан номинальный диаметр корпуса прибора.**

[1] - исполнение по заказу потребителя. Возможно применение дополнительных наценок.
[2] - прибор, его исполнение или комплектация, изготавливаются под заказ и/или на специальных условиях. Позиция не является складской.
[3] - при заполнении прибора глицерином в качестве демпфирующей жидкости. Виброзащита V4. Максимальная t^0 измеряемой среды до +120 C^0.
[4] - при заполнении прибора ПМС-300 в качестве демпфирующей жидкости. Виброзащита V4. Максимальная t^0 измеряемой среды до +150 C^0.
[5] - при поставке прибора без заполнения, "сухим". Виброзащита L3. Максимальная t^0 измеряемой среды до +150 C^0.
[6] - при поставке прибора без заполнения, "сухим". Виброзащита N2. Максимальная t^0 измеряемой среды до +200 C^0.
[7] - класс точности приборов зависит от пределов измеряемого давления, без возможности изменения.
[8] - только для приборов с пределами давления 0-40…160 МПа.

fiztech_tomsk
www.fiztech.ru
8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17
office@fiztech.ru

Расшифровка обозначений исполнений и сокращений приборов:
"Ац" - исполнение для измерения давления ацетилена (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"Боковая КК" - исполнение для ряда моделей ЭКМ с боковым расположением клеммной колодки;
"Без корр."0" - исполнение МТИф без внешнего корректора положения стрелки на циферблате;
"Б/запол" - исполнение ДМ8008-ВУф, ДМ8008-ВУф Кс без демпфирующей жидкости (сухие) с группой виброзащиты L3 и N2 соответственно;
"БН" - исполнение прибора в нержавеющем корпусе с нержавеющей байонетной обечайкой;
"БС" - исполнение прибора в стальном корпусе со стальной байонетной обечайкой;
"Б110, Б160" - исполнение прибора с байонетной обечайкой и указанием ее диаметра в мм;
"Газ" - исполнение для измерения давления не агрессивных газов (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"ГП" - Гос.поверка, одно клеймо о поверке - на тыльной стороне прибора. Поверка будет зарегестрирована Томским ЦСМ в Аршине;
"ГП-2К" - Гос.поверка, два клейма о поверке - на стекле и тыльной стороне прибора. Поверка будет зарегестрирована Томским ЦСМ в Аршине;
"ГП-КП" - Гос.поверка, клеймо о поверке на тыльной стороне прибора, клеймо о поверке и подпись поверителя в паспорте прибора. Поверка будет зарегестрирована Томским ЦСМ в Аршине;
"Дата, Год" - исполнение прибора с указанием месяца и года или только года выпуска прибора на циферблате;
"ДТШ" - Дополнительная температурная шкала, исполнение для МП3А-Уф, МП4А-Уф (с доп.температурной шкалой указывающей t^0 аммиака);
"ДШ" - Дополнительная шкала, исполнение приборов с двойной шкалой измерений (в заявке обязательно указание единиц измерений для второй шкалы);
"Дем" - демпфер устанавливается в штуцер прибора с любым диапазоном показаний;
"Ех" - исполнение не электрического оборудования для размещения во взрывоопасной зоне (согласно ТР ТС 012);
"Зг" - прибор поставляется в комплекте с заглушкой к дополнительному оборудованию (материал заглушки необходимо указать в заявке);
"МАХ" - Защита от перегрузки, исполнение механизма, которое предотвращает сбой регулировочных настроек при превышении верхнего предела измерений;
"МАХ-150%" - Защита от перегрузки, исполнение прибора, при котором он имеет запас хода пружины Бурдона, позволяющий ему сохранить метрологические характеристики при превышении верхнего предела измерений на 50%;
"КВ20" - исполнение взрывозащищенных приборов с нестандартной резьбой кабельного ввода;
"Корр."0" - исполнение с внешним корректором положения стрелки на циферблате, который расположен на стекле или корпусе прибора;
"Кожух" - приборы d.50,63 поставляются в комплекте с защитным кожухом, в зависимости от измеряемой среды кожухи могут иметь цветовую индикацию;
"Кис" - прибор поставляется обезжиренным (с отметкой на циферблате и в паспорте);
"Черта ..." - нанесение технологической красной черты на циферблат (в заявке обязательно указание на какой отметке);
"Ном" - номер на циферблат прибора, внесение в паспорт;
"НомГр" - номер на корпусе прибора, внесение в паспорт. Номер наносится на корпус прибора методом гравировки;
"ОШ" - исполнение прибора с осевым расположением штуцера (сзади);
"ОШ Фл" - приборы с осевым штуцером поставляются с задним расположением фланца;
"П.G1/2" - прибор поставляется в комплекте с переходником (материал переходника необходимо указать в заявке);
"Пл" - пломбирование корпуса приборов саморазрушающейся наклейкой;
"ПлН" - пломбирование корпуса приборов, для которых это технологически возможно, навесной свинцовой пломбой;
"Протокол" - доп.документ к свидетельству о поверке;
"РШ" - исполнение прибора с радиальным расположением штуцера (снизу);
"РМ5319" - прибор поставляется сочлененным с мембранным разделителем сред;
Расшифровка обозначений исполнений и сокращений приборов:
"Свид" - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным метрологической службой АО "ПО Физтех", либо "Томский ЦСМ";
"Свид (РБ)" - прибор поставляется со свидетельством о поверке, оформленным в соответствии с требованиями Белорусского Госстандарта;
"СШ" - исполнение тягонапоромера с симметричной шкалой показаний;
"СК" - скользящие контакты, исполнение ЭКМ без магнитного поджатия на уставках контактной группы;
"Ск1, Ск2" - скоба с указанием типа (1 - прямая, 2 - "бабочка"), исполнение моделей ВУф d.63, 100 ОШ с крепежной скобой в комплекте;
"Спец.шкала" - Специальная шкала, исполнение прибора с нестандартной шкалой показаний согласно заказу;
"Стрелка"0" - исполнение с внешним корректором, который расположен на стрелке прибора;
"СТБ" - прибор и его документация поставляются в соответствии с требованиями Белорусского Госстандарта;
"ТР" - прибор поставляется с комплектом красных и зеленых наклеек на стекло для индивидуальной маркировки диапазона шкалы показаний;
"Тех.стекло" - исполнение электроконтактных манометров с высокой стальной обечайкой и техническим стеклом;
"Тёмный ц/б" - специальное исполнение циферблата прибора, светлые символы на тёмном фоне, стрелка белого цвета;
"ТЧехол" - прибор поставляется в комплекте с термочехлом без подогрева;
"ТЧехол Ех" - прибор поставляется в комплекте с термочехлом с подогревом;

"Т2, Т3" - исполнение приборов для эксплуатации в условиях тропического климата;
"УЗП" - прибор поставляется в комплекте с устройством защиты от перегрузки;
"Усл.шкала" - исполнение для МТИф с относительной шкалой показаний 250 у.е. (для снятия показаний требуются пересчетные таблицы);
"**УХЛ1"** - исполнение приборов для работы в условиях умеренного холодного климата (диапазоны температур указаны в РЭ);
"Фл" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.100,160), с передним фланцем (для d.63);
"ФлП" - приборы с радиальным штуцером поставляются с передним фланцем (для d.100, 160);
"ФлЗ" - приборы с радиальным штуцером поставляются с задним фланцем (для d.63);
"ФОШ" - приборы с осевым штуцером поставляются с передним расположением фланца;
"Ц.д. ..." - исполнение прибора с нестандартной ценой деления шкалы показаний согласно заказу;
"ЦИШ" - исполнение прибора с цветовой индикацией шкалы показаний;
"Шильдик" - табличка с позиционным обозначением прибора (информацию предоставляет заказчик);
"Шильдик/Ном" - табличка с номером прибора. Номер на циферблат прибора, внесение в паспорт;
"ЭКСПОРТ" - экспортное исполнение приборов, которое включает оформление паспорта, РЭ, наклеек на английском языке;
"AP" (Application Point) - Указатель-скоба, прибор поставляется в комплекте с внешним указателем рабочего/предельного давления в виде скобы на корпус;
"APS" (Application Point Sticker) - Указатель-наклейка, прибор поставляется в комплекте с указателем рабочего/предельного давления в виде наклейки на стекло;
"SG" - прибор поставляется с многослойным безопасным техническим стеклом (Safety Glass);
"S" - исполнение прибора с повышенной безопасностью, с внутренней перегородкой и задней вышибной крышкой;
"RP" (Red Point) - исполнение прибора с красной регулируемой стрелкой на стекле;
"RPC" (Red Point Control) - исполнение прибора с красной регулируемой контрольной стрелкой на стекле;
"R12, R22, …" - Хладон, исполнение для измерения давления хладагентов (с доп.температурной шкалой указывающей t^0 хладагента);